

- Питание по технологии PoE+
- Поддержка 8 SIP-аккаунтов
- Гигабитные Ethernet-порты
- Высокое качество звука
- Программируемые клавиши
- Автоконфигурирование (DHCP, Static, TR-069)
- Возможность подключения гарнитуры
- Цветной ЖК-дисплей
- Современный дизайн
- Возможность подключения до 3 консолей расширения



VP-30P — современный и многофункциональный IP-телефон, специально разработанный для офиса. Применение цветного ЖК-дисплея с высокой разрешающей способностью в совокупности с высокопроизводительной аппаратной платформой предоставляет интуитивно понятный интерфейс с моментальным откликом при работе с IP-телефоном. Интегрированный гигабитный коммутатор позволяет подключить ПК пользователя и IP-телефон к одному физическому порту коммутатора Ethernet.

Офисный терминал

IP-телефон VP-30P отлично подойдет для организаций с высокими требованиями к качеству передаваемой голо-совой информации, надежности и удобству использования.

Высокое качество звука

Для стабильной и непрерывной работы устройства используются только качественные компоненты и чипы, позволяющие добиться высоких показателей надежности и скорости обработки данных. Использование современных алгоритмов обработки звука (подавления шумов и эхокомпенсации), а также поддержка основных аудиокодеков, применяемых в VoIP-сетях (G.711U, G.711A, G.722, G.726, G.729, OPUS, iLBC), позволяют получить высокое качество звука при работе как в сетях с высокой, так и с ограниченной пропускной способностью.

Резервирование

При отсутствии связи с основной IP-АТС производится автоматическое переключение на резервный SIP-сервер с контролем работоспособности основного сервера.

Система автоконфигурирования AutoProvision

AutoProvision (AP) — система автоматического конфигурирования абонентских устройств, их обновления и мониторинга состояния. AutoProvision позволяет произвести прозрачную замену телефонного аппарата абонента на новый, (может быть производства другого вендора). Конфигурация абонента адаптируется под новый телефон, благодаря привязке к аккаунту пользователя.

Elph Desktop

Приложение Elph Desktop предназначено для установки на рабочий компьютер с целью расширения функционала телефонного аппарата. Приложение позволяет: принимать входящие вызовы, осуществлять вызовы посредством click-to-call, просматривать историю вызовов с возможностью поиска и фильтрации по номеру, имени абонента и т. д.

Простота использования

Удобное расположение клавиш, интуитивно понятное меню и дружелюбный web-интерфейс управления с поддержкой мультязычности обеспечивают простоту использования VP-30P в корпоративных телефонных сетях. Поддержка консолей VP-EXT22 расширяет возможности телефона и увеличивает количество программируемых клавиш, которые пользователь может настроить на свое усмотрение.

Функциональные возможности

Функции телефона

- 8 SIP-аккаунтов с независимой настройкой
- Поддержка BLF
- Программируемые клавиши
- Гибкий план нумерации
- Отображение номера и имени вызывающего абонента (CallerID)
- Отключение микрофона (Mute)
- Удержание выключения микрофона между вызовами (Keep Mute)
- Повторный набор номера (Redial)
- Возможность устанавливать разные рингтоны для аккаунтов
- Возможность загрузки собственных рингтонов
- Поддержка режима громкой связи
- Поддержка гарнитуры
- Поддержка режима громкой связи с Double Talk

Дополнительные виды обслуживания

- Удержание вызова (Call Hold)
- Перевод вызова (Call Transfer)
- Уведомление о поступлении нового вызова (Call Waiting)
- Переадресация по занятости (CFB)
- Переадресация по неответу (CFNR)
- Безусловная переадресация (CFU)
- Режим «Не беспокоить» (DND)
- Запрет выдачи Caller ID (CLIR)
- Локальная трехсторонняя конференция (Local 3-Way Conference)
- Поддержка удаленной конференции по RFC4579
- Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)
- Прием интерком-вызова
- Автоматический ответ на вызов
- Перехват вызова (Call Pickup)
- Прямой перехват вызова (Directed Call Pickup)
- Групповой перехват вызова (Group Call Pickup)
- Прием и отправка коротких текстовых сообщений (SIP MESSAGE)¹
- Запись телефонных разговоров на внешний USB-накопитель¹
- Создание скриншотов

Экран, индикаторы и клавиши

- Цветной дисплей с диагональю 4,3 дюйма (109 мм) и разрешением 800 x 480, с подсветкой и регулировкой яркости
- Фоновый рисунок
- Заставка
- Двухцветный индикатор состояния телефона
- Двухцветные индикаторы для программируемых кнопок
- Два языка интерфейса на выбор (русский и английский)
- Функциональные клавиши со светодиодным индикатором: сообщение, переключение на гарнитуру, отключение микрофона, громкая связь
- Функциональные клавиши без индикатора: конференция, удержание вызова, передача вызова, повторный набор, совмещенные клавиши регулировки громкости
- 10 программируемых клавиш

Протокол VoIP

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Голосовые кодеки и настройка голоса

- Кодеки: G.711 (a-law, u-law), G.722, G.723.1, G.726-24, G.726-32, G.729, OPUS, iLBC
- DTMF: Inband, RFC2833, SIP INFO, RFC 2833 + SIP INFO
- Детектор активности речи (VAD)
- Эхоподавление (AES)
- Генератор комфортного шума (CNG)

Телефонные книги

- Локальная телефонная книга на 1000 контактов
- Удаленные телефонные книги в формате XML и CSV
- Телефонная книга LDAP (LDAP Remote Phonebook)

- Поиск по телефонным книгам
- История вызовов: набранные, принятые, пропущенные, переадресованные
- История вызовов (Call History) с возможностью сохранить в постоянной памяти устройства до 100 записей о совершенных вызовах

Интеграция с IP-АТС

- Географическое резервирование SIP-сервера (поддержка до 5 резервных SIP-серверов)
- Работа без SIP-сервера
- Отображение статуса наблюдаемого абонента (BLF)
- Визуальное отображение вызовов, доступных для перехвата

Диагностика

- Мониторинг состояния устройства через web-интерфейс
- Вывод отладочной информации в Syslog
- Вывод отладочной информации в USB¹

Управление и мониторинг

- Web-интерфейс управления (русская и английская версии)
- SSH
- Telnet
- Autoprovision — автоматическая настройка (DHCP, Static)
- TR-069
- Сервер REST API для управления сертификатами
- Сброс к заводским настройкам, перезагрузка
- Разграничение прав доступа в экранном меню телефона
- Возможность задать PIN-код для доступа к системным настройкам в экранном меню телефона

Сетевые протоколы и безопасность

- Подключения к сети передачи данных (Статический, DHCP)
- Синхронизация времени и даты по сети (по протоколу NTP)
- Маркировка трафика QoS 802.1p, DSCP
- Поддержка NAT-traversal: Public IP
- DHCP VLAN
- Поддержка SIP over TLS
- Поддержка LLDP MED
- Поддержка SRTP
- Поддержка RADIUS 802.1x
- Поддержка IPSec²
- Загрузка сертификатов
- NTP: синхронизация времени и даты по сети
- HTTP/HTTPS web-сервер
- TLS/sRTP
- STUN (RFC5389, RFC8489)¹
- Поддержка OpenVPN

Поддерживаемые спецификации

- RFC 3261 SIP 2.0
- RFC 3262 SIP PRACK
- RFC 4566 Session Description Protocol (SDP)
- RFC 3263 Locating SIP servers for DNS lookup SRV and A records
- RFC 3264 SDP Offer/Answer Model
- RFC 3311 SIP Update
- RFC 3515 SIP REFER
- RFC 3891 SIP Replaces Header
- RFC 3892 SIP Referred-By Mechanism
- RFC 4028 SIP Session Timer
- RFC 2976 SIP INFO Method
- RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Flash event
- RFC 3108 Attributes ecan and silenceSupp in SDP
- RFC 4579 SIP Call Control
- Conferencing for User Agents
- RFC 3361 DHCP Option 120
- RFC 3550 RTP A Transport Protocol for Real-Time Applications

¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

² Устройство поддерживает следующие EAP-методы: EAP-MSCHAPv2, EAP-PEAP, EAP-TTLS.

Функциональные возможности (продолжение)

- RFC 3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)
- RFC 4235 An INVITE-Initiated Dialog Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)

Основные технические характеристики

- CPU: 2 ядра по 800 МГц
- RAM: DDR3 256 МБ
- Flash: 512 МБ
- ОС: Linux
- Резервирование ПО

Проводные интерфейсы


- 2 × RJ45 Ethernet-порта 10/100/1000 Мбит/с
- 1 × RJ9 (4P4C) для подключения трубки
- 1 × RJ9 (4P4C) для подключения гарнитуры

- 1 × RJ-25 (6P6C) для подключения консоли расширения VP-EXT22
- Поддержка технологии PoE+ 802.3at (класс мощности 4)
- 1 × USB 2.0 для подключения внешних устройств USB¹

Физические характеристики

- Максимальная потребляемая мощность:
 - 15,6 Вт (без консолей расширения VP-EXT22)
 - 24 Вт (при подключении трёх консолей)
- Адаптер питания: 12 В DC, 3 А (опционально)
- Рабочий диапазон температур: от 0 до +40 °С
- Относительная влажность при температуре 25 °С: до 80 %
- Настольное исполнение
- Кронштейн для крепления на стену (опционально)
- Габариты (Ш × В × Г): 228 × 86 × 220 мм
- Масса: 1,011 кг

Схема применения



Информация для заказа

Наименование	Описание
VP-30P	IP-телефон VP-30P: 2 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45), цветной ЖК-дисплей, PoE+

Сопутствующие товары

VP-EXT22	Консоль расширения на 22 дополнительные клавиши со световой индикацией, 3 виртуальных страницы
----------	--

Сопутствующее программное обеспечение

ECSS-AP-10	Опция ECSS-AuP-10 на автоматическое конфигурирование 10 абонентских устройств
ECSS-AP-50	Опция ECSS-AuP-50 на автоматическое конфигурирование 50 абонентских устройств
ECSS-AP-100	Опция ECSS-AuP-100 на автоматическое конфигурирование 100 абонентских устройств

Сделать заказ

О компании Eltex



+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48



eltex@eltex.ru



eltex.ru

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.